

五、產品參數

型號	125W SK -UFO 天井燈	150W SK -UFO 天井燈	200W SK -UFO 天井燈
工作電壓	AC 90V-305V		
電源效率	≥95%		
功率因數	≥0.98		
LED 顆粒數	133 PCS	210 PCS	280 PCS
系統功耗	125W	150W	200W
整燈光效	140 lm/W---150 lm/W±10%		
初始光通量	18500±10%	22500±10%	30000±10%
峰值出光角	60度、90度、120度		
色溫	4000K, 5000K, 5700 K		
顯色指數	≥Ra80		
光源	3030		
工作環境	-60°C ~ +50°C, 10%~90%RH		
儲存溫度	-60°C ~ +50°C		
LED 壽命	≥50000 Hours		
燈體材料	1060 純鋁		
外型尺寸	Φ290*170mm	Φ340*180mm	Φ400*195mm
包裝尺寸	350*350*205mm	400*400*215mm	460*460*230mm
裝箱數量	1PCS/箱		
產品淨重/PCS	2.3kg	3.2kg	4kg
產品毛重/箱	3.2kg	4.3kg	5.5kg
浪湧電壓	6KV		
安規認證	CNS/BSMI		
防護等級	IP67		
保固	2年		
安裝方式	吊裝、管裝、支架安裝		