

# EC-2MDTV15

DTV 數位電視 球型紅外線攝影機

1080P 30 FPS | 高照度 紅外線燈



- 透過 6U 同軸電纜可達 500 米的傳輸距離
- 解析度達 1920X1080 @ 30 fps
- H.264 壓縮格式
- 紅外線 LED 10M , 日夜二用
- 支援 DVB-T(ETSI EN 300 744)數位電視傳輸系統介面
- 符合 DTV/VHF/UHF 規格, 影像清晰, 不被環境磁場干擾

QMAX

高美

電電街股份有限公司 / EES CO.

TEL:886-3-3347832 Fax:886-3-3347831

# 產品規格

# EC-2MDTV15

攝影機	
感應元件	1/2.9"Sony Exmor CMOS Sensor
鏡頭	Board Lens 4.0 / F1.6
光圈控制	Fixed
日夜轉換模式	ICR 黑白/彩色濾片自動切換
電子快門	1 / 10 ~ 1 / 10,000 sec
最低照度	Color : 0.2 Lux / F1.2 B/W : 0.01 Lux / F1.2
紅外線 LED	12 顆 $\varphi$ 3 LEDs
LED 投射距離	10M
自動白平衡	自動
影像	
壓縮格式	H.264(MPEG-4 AVC)
解析度	1920(H)*1080(V) @ 30FPS 640(H)*360(V) @ 30FPS
畫面設定	亮度 / 對比 / 色彩飽和度 / 銳利度 / 圖像調整
音頻(選配)	
音頻資訊串流	單向
音頻壓縮格式	AAC,G.711, LPCM
音頻輸入	外掛麥克風
DTV	
傳輸標準	DVB-T
控制通道	RS232
頻率範圍	177-473 MHz
頻率設定	透過設定工具
傳輸距離	RG6U 5C2V 同軸電纜可達 500 米

觀看系統	
數位電視	(1) 透過內建的 DVB-T 接收器, 直接 連接到數位天線輸入 (2) 透過 DVB-T 機上盒
DVR	1/4/8/16 channels DTV DVR
PC	透過數位電視卡
一般	
外殼材質	全塑膠外殼
記憶體	內建 128MB RAM , 16MB Flash
連接端子	BNC
輸入電源	DC12V
耗電量	IR OFF 4.1W / IR ON 6.7W
工作環境	溫度:-10~+50°C , 濕度:20-80%RH
尺寸	115(L)*90(W)*90(H)mm
重量	275g
配件	
支架	無
螺絲包	有
電源規格 (接頭選配)	DC12V-2A

註: 產品規格如有變更, 恕不另行通知

## Dimension

